

# FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL

## KOLAJ


Acoperișul Novatik METAL KOLAJ vine ca o nouă opțiune pentru arhitecți și designeri, conturând în mod evident noile trenduri din domeniul acoperișurilor și aducând un plus, mai ales construcțiilor noi, care vizează proiecte moderne realizate în stil minimalist.

Novatik METAL KOLAJ, un profil cu linii orizontale accentuate, oferă un look modern acoperișului, dar în același timp și un aspect clasic ce amintește de acoperișurile mansardelor franțuzești sau de stereotomia zidurilor de cărămidă. Este un profil care se potrivește mai ales acoperișurilor cu pante abrupte, inclusiv pentru placările verticale.

### >STRATURI

#### finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;  
**HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;  
**FROST:** Polyurethan min. 60 μm;  
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;  
**HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;  
**FROST:** Epoxid min. 7 μm;  
(fața inferioară a tablei).



Novatik®   METAL KOLAJ MAT	Novatik®   METAL KOLAJ HIGH COAT	Novatik®   METAL KOLAJ FROST
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

LUNGIME TOTALĂ	1 305 mm	1 305 mm	1 305 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	233 mm	233 mm	233 mm
NUMĂR MODULE / MP	3,43 module	3,43 module	3,43 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME <small>(OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)</small>	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	5,43 kg/mp	6,09 kg/mp	5,29 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT

ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de micrometri</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de micrometri</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. <b>60 de micrometri</b> , pe fața superioară a țiglei
-----------	--	---	---

PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 micrometri / 7 micrometri</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 micrometri</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. <b>7 micrometri</b> , pe fața inferioară a țiglei
-----------	--	--	--

MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp</b>
---------------	--	---	---

GARANȚIE ESTETICĂ	15 ANI	20 ANI	20 ANI
-------------------	--------	--------	--------

GARANȚIE TEHNICĂ	25 ANI	40 ANI	40 ANI
------------------	--------	--------	--------

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
------------------------	-------	-------	-------

REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
----------------------	------	------	------

Novatik®  
METAL | KOLAJ MAT



15

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik®  
METAL | KOLAJ HIGH COAT



20

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik®  
METAL | KOLAJ FROST



20

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

#### CULORI



#### CULORI



#### CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro